




Цены розничные.			Цены оптовые.	
Фото	артикул	спецификация	цена за 1м	цена за 1м
ОДНОЦВЕТНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА				
Светодиодная лента 60				
	3528 60 LED -12V	Светодиодная лента 60 самая популярная и доступная светодиодная лента Длина ленты 5 метров, состоит из 300 светодиодов, 60 LED на 1 метр Ширина x Высота 8 x 2мм, подключение к блоку питания 12V DC, Потребляемая мощность 4.8Вт/1м, световой поток для белого СД 180 lm/ 1 метр. Цвета: Белый холодный, белый теплый, синий, зеленый, красный, желтый	13,00 USD	11,00 USD
Светодиодная лента 120				
	3528 120 LED -12V	Яркости светодиодной ленты 120 без преувеличения хватает для всех видов подсветки. Она успешно конкурирует с неоновыми лампами. Прекрасно подходит для подсветки витрин, потолка, полки и плинтуса. Длина ленты 5 метров, состоит из 600 светодиодов, 120 LED на 1 метр Ширина x Высота 8 x 2мм, подключение к блоку питания 24V DC, Потребляемая мощность 9.6Вт/1м, световой поток для белого СД 360 lm/ 1 метр. Цвета: Белый холодный, белый теплый, синий, зеленый, красный, желтый	23,00 USD	20,00 USD
Светодиодная лента 240				
	3020 240 LED -24V	Светодиодная лента 240 самая яркая светодиодная лента! Используя в потолочной подсветке, Вам не придется заботиться о дополнительном освещении. Ей нет равных для подсветки витрин ювелирных украшений и дизайнерских изделий. Длина ленты 5 метров, состоит из 1200 светодиодов, 240 LED на 1 метр, имеет возможность деления на отрезки по 12 светодиодов (5см). Ширина x Высота 15 x 2мм, подключение к блоку питания 24V DC, потребляемая мощность 19.2Вт/1м, световой поток для белого СД 720 lm/ 1 метр. Цвета: Белый холодный, белый теплый, синий, зеленый, красный, желтый	46,00 USD	44,00 USD
Светодиодная лента "Бокового свечения"				
	SMD-3000	Лента "Бокового свечения" SIDE LIGHT никогда вас не осветит, так как светодиоды светят под углом 90° к плоскости ленты. Её удобно использовать для подсветки полок, ступеней и пола. Длина ленты 3 метров, состоит из 180 светодиодов, 60 LED на 1 метр, имеет возможность деления на отрезки по 3 светодиода (5см). Гибкая печатная плата с самоклеющейся обратной стороной. Ширина x Высота 5 x 1.5мм, подключение к блоку питания 12V DC, потребляемая мощность 3.6Вт/1м, световой поток для белого СД 60 lm/ 1 метр. Цвета: Белый холодный, белый теплый, синий, зеленый, красный, желтый	21,00 USD	23,00 USD
Светодиодная лента 5 x 5 30LED				
	5050 30LED-12V	Светодиодная лента 5 x 5 30 (одноцветная), с большими трех кристалльными светодиодами. Длина ленты 5 метров, состоит из 150 светодиодов, 30 LED на 1 метр, имеет возможность деления на отрезки по 3 светодиода (10см). Гибкая печатная плата с самоклеющейся обратной стороной. Угол излучения 120°. Ширина x Высота 10 x 2.5мм, подключение к блоку питания 12V DC, потребляемая мощность 7.2Вт/1м, световой поток для белого СД 210 lm/ 1метр. Цвета: Белый холодный, белый теплый, синий, зеленый, красный, желтый	20,00 USD	18,00 USD
Светодиодная лента 5 x 5 60LED				
	5050 60LED -12V	Светодиодная лента 5 x 5 60 (одноцветная) - больше яркости при минимальных размерах для подсветки потолка и декоративных ниш, арок и барных стоек. Длина ленты 5 метров, состоит из 300 светодиодов, 60 LED на 1 метр, имеет возможность деления на отрезки по 6 светодиода (10см). Гибкая печатная плата с самоклеющейся обратной стороной. Угол излучения 120°. Ширина x Высота 10 x 2.5мм, подключение к блоку питания 24V DC, потребляемая мощность 14.4Вт/1м, световой поток для белого СД 420 lm/ 1метр. Цвета: Белый холодный, белый теплый, синий, зеленый, красный, желтый	32,00 USD	29,00 USD



ВЛАГОЗАЩИЩЕННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

Влагозащищенная светодиодная лента 60 IP67			
	IP65 3528 60LED	<p>Влагозащищенная светодиодная лента 60 IP67, лента помещена в прозрачную силиконовую водонепроницаемую основу, что позволяет использовать ее во влажной среде. НЕТ клеевого основания, крепеж с помощью клипс (поставляются отдельно). Длина ленты 5 метров, состоит из 300 светодиодов, 60 LED на 1 метр, имеет возможность деления на отрезки по 3 светодиода (5см). Угол излучения 120°, Ширина x Высота 10 x 4мм, подключение к блоку питания 12V DC, потребляемая мощность 4.8Вт/1м, световой поток для белого СД 180 lm/ 1 метр, степень защиты IP67.</p> <p>Цвета: Белый холодный, белый теплый, синий, зеленый, красный, желтый</p>	<p>15,00 USD</p> <p>13,00 USD</p>
Влагозащищенная светодиодная лента 120 IP67			
	IP67 3528 120	<p>НОВАЯ ЯРКАЯ! Покрытая силиконовой оболочкой, водонепроницаемая лента с повышенной светоотдачей удобна в использовании для подсветки полок в ванной, в бассейне либо на улице. НЕТ клеевого основания, крепеж с помощью клипс (поставляются отдельно). Длина ленты 5 метров, состоит из 600 светодиодов, 120 LED на 1 метр, имеет возможность деления на отрезки по 6 светодиодам (5см). Угол излучения 120°, Ширина x Высота 10 x 2.5мм, подключение к блоку питания 24V DC, потребляемая мощность 9.6Вт/1м, световой поток для белого СД 360 lm/ 1 метр, степень защиты IP67.</p> <p>Цвета: Белый холодный, белый теплый, синий, зеленый, красный, желтый</p>	<p>27,00 USD</p> <p>25,00 USD</p>
Влагозащищенная светодиодная лента 30 IP67			
	IP67 5060 30LED	<p>Светодиодная лента Ероху 5x5 IP67 Ударопрочная герметичная лента заключена в литую силиконовую основу, длина ленты 5 метров, состоит из 150 светодиодов, 30 LED на 1 метр, имеет возможность деления на отрезки по 3 светодиода (10см). Гибкая печатная плата с самоклеющейся обратной стороной. Угол излучения 120°, Ширина x Высота 15 x 2.5мм, подключение к блоку питания 12V DC, потребляемая мощность 7.2Вт/1м, световой поток для белого СД 210 lm/ 1 метр, степень защиты IP67.</p> <p>Цвета: Белый холодный, белый теплый, синий, зеленый, красный, желтый</p>	<p>22,00 USD</p> <p>20,00 USD</p>
Влагозащищенная светодиодная лента 60 IP67			
	IP67 5060 60LED	<p>Светодиодная лента Ероху 5x5 IP67 Ударопрочная герметичная лента заключена в литую силиконовую основу, длина ленты 5 метров, состоит из 300 светодиодов, 60 LED на 1 метр, имеет возможность деления на отрезки по 3 светодиода (10см). Гибкая печатная плата с самоклеющейся обратной стороной. Угол излучения 120°, Ширина x Высота 15 x 2.5мм, подключение к блоку питания 12V DC, потребляемая мощность 14.4Вт/1м, световой поток для белого СД 700 lm/ 1 метр, степень защиты IP67.</p> <p>Цвета: Белый холодный, белый теплый, синий, зеленый, красный, желтый</p>	<p>32,00 USD</p> <p>30,00 USD</p>



МНОГОЦВЕТНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА RGB

Светодиодная лента 30 (30 светодиодов на 1 метр)			
	5050 30LED RGB-12V	<p>Светодиодная лента 30 (многоцветная) выбор цвета возможен с помощью 3 канального контроллера. Каждый светодиод содержит 3 кристалла (синий, зеленый, красный). Длина ленты 5 метров, состоит из 150 светодиодов, 30 LED на 1 метр, имеет возможность деления на отрезки по 3 светодиода (10см.). Угол излучения 120°, Ширина x Высота 10 x 2.5мм, подключение к блоку питания 12V DC, потребляемая мощность 7.2Вт/1м.</p>	<p>20,00 USD</p> <p>18,00 USD</p>
Светодиодная лента 60 (60 светодиодов на 1 метр)			
	5050 60LED RGB-12V	<p>Светодиодная лента 60 - Повышенной яркости! Светодиоды Двойной плотности, с большими трехкристалльными светодиодами обеспечивает более равномерное свечение за счет плотного расположения СД друг к другу. Длина ленты 5 метров, состоит из 300 светодиодов, 60 LED на 1 метр, имеет возможность деления на отрезки по 3 светодиода (10см.). Угол излучения 120°, Ширина x Высота 10 x 2.5мм, подключение к блоку питания 24V DC, потребляемая мощность 14.4Вт/1м.</p>	<p>30,00 USD</p> <p>28,00 USD</p>

ВЛАГОЗАЩИЩЕННАЯ МНОГОЦВЕТНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА RGB

Светодиодная лента 30 (30 светодиодов на 1 метр)			
	5050 30LED RGB-12V	<p>Светодиодная лента 30 (многоцветная) выбор цвета возможен с помощью 3 канального контроллера. Каждый светодиод содержит 3 кристалла (синий, зеленый, красный). Длина ленты 5 метров, состоит из 150 светодиодов, 30 LED на 1 метр, имеет возможность деления на отрезки по 3 светодиода (10см.). Угол излучения 120°, Ширина x Высота 10 x 2.5мм, подключение к блоку питания 12V DC, потребляемая мощность 7.2Вт/1м.</p>	<p>20,00 USD</p> <p>18,00 USD</p>
Светодиодная лента 60 (60 светодиодов на 1 метр)			
	5050 60LED RGB-12V	<p>Светодиодная лента 60 - Повышенной яркости! Светодиоды Двойной плотности, с большими трехкристалльными светодиодами обеспечивает более равномерное свечение за счет плотного расположения СД друг к другу. Длина ленты 5 метров, состоит из 300 светодиодов, 60 LED на 1 метр, имеет возможность деления на отрезки по 3 светодиода (10см.). Угол излучения 120°, Ширина x Высота 10 x 2.5мм, подключение к блоку питания 24V DC, потребляемая мощность 14.4Вт/1м.</p>	<p>32,00 USD</p> <p>30,00 USD</p>

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА "БЕГУЩАЯ ВОЛНА"

	<p align="center">DLR-5V IP68</p>	<p>Влагозащищенная светодиодная RGB лента "Бегущая волна" с микрочипами, где каждый светодиод может иметь свой уникальный цвет. Управление осуществляется с помощью контроллера "MS-02SMD" который позволяет управлять каждым светодиодом, в результате появляется возможность создания сложных цветодинамических эффектов (Бегущая Волна). Оригинальный контроллер с ДУ для "Бегущей волны" имеет в памяти 80 различных программ управления! Длина ленты составляет 5 метров, 160 SMD светодиодов, подключение к источнику питания 5V DC, потребляемая мощность 10Вт/1м.</p>	<p align="center">38,00 USD</p>	<p align="center">30,00 USD</p>
	<p align="center">ST5050-RGB IP67</p>	<p>Влагозащищенная светодиодная RGB лента "Бегущая волна", где по-переменно меняется три группы по три светодиода. Управление осуществляется с помощью ИР контроллера с предустановленными 9-ю видами программ. В результате появляется возможность создания цветодинамических эффектов (Бегущая Волна). Длина ленты составляет 5 метров, 270 SMD светодиодов, подключение к источнику питания 5V DC, потребляемая мощность 9,7Вт/1м.</p>	<p align="center">28,00 USD</p>	<p align="center">25,00 USD</p>

срок поставки 15 дней

срок поставки 15 дней